

# Déclaration de conformité 2025



Tél. +41 27 329 24 27  
[carriere@lathiongroup.ch](mailto:carriere@lathiongroup.ch)

<b>N° déclaration de performance</b>		<b>AE-2025</b>		
<b>1. Code d'identification du produit</b>		<b>16 RA 0/11</b>		
<b>2. Utilisation du produit</b>		<b>Granulats pour enrobé</b>		
<b>3. Fabricant</b>		<b>Lathion Carrières SA</b> <b>Carrière des Paujes</b> <b>Avenue de Tourbillon 3</b> <b>1950 Sion</b>		
<b>4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit</b>		<b>CE 2+</b>		
<b>5. Norme non harmonisée</b>		<b>SN EN 13'108-8</b>		
<b>Instance de certification notifiée</b>		<b>SCESp 0093 (ASMP)</b>		
<b>6. Performance déclarée</b>				
<b>Code d'identification du produit</b>		<b>16 RA 0/11</b>		
<b>Caractéristiques</b>		<b>Performance</b>		
Classe granulaire	d/D	0/11		
Dimension maximale	U	16		
<b>Liant :</b>				
Genre de liant	Catégorie	Bitume routier		
Pénétrabilité à 25[°C]	[1/10mm]	18		
Point de ramollissement B+A	[°C]	67		
Propriétés du liant	Catégorie	S <sub>70</sub>		
Teneur en liant	[%m]	4.6		
<b>Granulat :</b>				
Passant à 0.063[mm]	[%m]	11.2		
Passant à 0.5 [mm]	[%m]	25		
Passant à 1.0[mm]	[%m]	34		
Passant à 2.0[mm]	[%m]	47		
Passant à 4.0[mm]	[%m]	65		
Passant à 11.2[mm]	[%m]	98		
Passant à 16.0[mm]	[%m]	100		
Proportions de matériaux étrangers	Catégorie	F1		
Surface cassée	Catégorie	C <sub>70/10</sub>		

Les performances des produits susmentionnés correspondent aux performances déclarées. Seul le fabricant indiqué ci-dessus est responsable de l'établissement de la déclaration de performance, conformément aux prescriptions légales s'y rapportant.

Sion, le 29 septembre 2025

Lionel Lathion  
 Responsable d'exploitation